

EG produktdeklaration

Ejot & Avdel System AB försäkrar härmed att EJOT Ankarskruv är i enlighet med EN 14592:2008.

Produktbeskrivning

EJOT Ankarskruv ersätter spik för festsättning av spikplåtar och dylikt mot träunderlag. Skruven har förstärkt liv för att ge styrka i förbandet

Material: Sätthärdat stål

Ytbehandling: Silver Ruspert

Diameter [mm]	Längder [mm]	Kommentar
4,8	40	

Utvärdering av överensstämmelse med EN14592:2008, tabell ZA.3

Ø 4,8mm

Flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	8690
Utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²]	10,8
Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²]	25,7
Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ [N/mm ²]	1194
Indrivningsmoment $F_{tor,k}/R_{tor,k} \geq 1,5$	5,17
Tålighet (korrosion)	C3

Initial typprovning

Initiala typprovningar (ITT) är utförda för att bekräfta väsentliga karaktäristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN14592. Deklarerad information åtföljs av CE-märket på varje förpackning och i detta dokument. Provning är utförd av Strojirensky Zkusebni Ustav (anmält organ 1015) med rapport 30-9933.

Produktionskontroll

En löpande produktionskontroll (FPC) är uppförd och i enlighet med kraven i EN 14592:2008.



Kvalitets- och Miljöchef, Fredrik Sävhammar

2013-06-26

EJOT[®]

Avdel[®]