

EG produktdeklaration

Ejot & Avdel System AB försäkrar härmed att EJOT Spånskiveskruv är i enlighet med EN 14592:2008.

Produktbeskrivning

Diameter [mm]	Längder [mm]	Kommentar
4,2	25-51	L<51 omfattas inte av EN14592 då $l_g < 6 \times d$

Utvärdering av överensstämmelse med EN14592:2008, tabell ZA.3	Ø 4,2mm
Flytmoment $M_{y,k}$ [Nmm]	4263
Utdragshållfasthet $f_{ax,k}$ [N/mm ²]	8,0
Genomdragningshållfasthet $f_{head,k}$ [N/mm ²]	15,4
Dragbärförmåga $f_{tens,k}$ [N/mm ²]	1163
Indrivningsmoment $F_{tor,k}/R_{tor,k} \geq 1,5$	2,42
Tålighet (korrosion)	C1

Initial typprovning

Initiala typprovningar (ITT) är utförda för att bekräfta väsentliga karaktäristiska värden enligt tabell ZA.1 i EN14592. Deklarerad information åtföljs av CE-märket på varje förpackning och i detta dokument. Provning är utförd av Strojirensky Zkusebni Ustav (anmält organ 1015) med rapport 30-9941.

Produktionskontroll

En löpande produktionskontroll (FPC) är uppförd och i enlighet med kraven i EN 14592:2008.



Kvalitets- och Miljöchef, Fredrik Sävhammar

2013-07-09

EJOT®

Avdel®